



Beteckningar

- Möjlig bef. mötesplats
- Siktlinje



 ÅF INFRASTRUCTURE Grafiska vägen 2 Box 1551, 401 51 Göteborg Tel: 010-505 00 00 www.afconsult.com	Sahlin Fastigheter
	ARBETSMATERIAL
UPPDRAG NR: 714948 ANSVARS: Sara Johansson DATUM: 2016-03-31	Detaljplan Veddökilen Trafikutredning
RITAD AV: AC/SJ HANDELSGÄRE: Adam Carlsson GRANSKNINGS-DATUM: _____ REV./REL. DATUM: _____ FORMAT: A1 SKALA: 1:1000	NUMMER: _____ BET: _____

Kommentarer

Planarbetets fortsatta trafikplanering fokuserar kring två vägtyper som används genomgående i hela området och upprättas enligt VGU:s rekommendationer.

Följande vägtyper har tagits fram:

- *Vägtyp 1: Huvudväg. Total vägbredd 5,5m*
- *Vägtyp 2: Genomfartsväg. Total vägbredd 4,0m.*

Vägtyp 1

Säkerställer att Personbil+Sopbil/utryckningsfordon kan mötas. Inga mötesplatser krävs.

Vägtyp 2

Säkerställer att Sopbil/utryckningsfordon kan komma till. Möte mellan fordon ej möjlig. Mötesplatser med minsta intervall 100m erfordras.

Parkering

För parkering som sker på kvartersmark säkerställs ett fritt utrymme på minst 6,5m bakom p-platsen.

Vändzoner

Vändzoner inom planområdet har justerats till radie 9,5m för att möjliggöra vändning för Sopbil/utryckningsfordon.

Siktkrav och kurvradier

Utreds vidare.

160422

**lilje
wall**

Kommentarer

Planarbetets fortsatta trafikplanering fokuserar kring två vägtyper som används genomgående i hela området och upprättas enligt VGU:s rekommendationer.

Följande vägtyper har tagits fram:

- *Vägtyp 1: Huvudväg. Total vägbredd 5,5m*
- *Vägtyp 2: Genomfartsväg. Total vägbredd 4,0m.*

Vägtyp 1

Säkerställer att Personbil+Sopbil/utryckningsfordon kan mötas. Inga mötesplatser krävs.

Vägtyp 2

Säkerställer att Sopbil/utryckningsfordon kan komma till. Möte mellan fordon ej möjlig. Mötesplatser med minsta intervall 100m erfordras.

Parkering

För parkering som sker på kvartersmark säkerställs ett fritt utrymme på minst 6,5m bakom p-platsen.

Vändzoner

Vändzoner inom planområdet har justerats till radie 9,5m för att möjliggöra vändning för Sopbil/utryckningsfordon.

Siktkrav och kurvradier

Utreds vidare.

160422

